






## MAQUINAS ESPECIALES

### -Algunos ejemplos:

**-HYDRORESA desarrolla y fabrica máquinas especiales cuando los modelos definidos como estandard no se adaptan a las necesidades del cliente.**

	<p>-Máquina rotativa para el lavado, soplado y secado paso a paso de PIEZAS DE ALUMINIO. Carga y descarga por la misma zona. Lavado interior a 12 bar.</p>
	<p>-Máquina para el lavado, doble enjuague y secado de TUBOS en continuo exterior e interior. Equipada con doble cinta de transporte con funcionamiento independiente. Preparada para incorporar en una línea de fabricación totalmente automatizada.</p>
	<p>-Máquina de puesto para el lavado, soplado y secado exterior e interior de CARTERES y TAPAS DE ALUMINIO. Preparada para la carga y descarga por la misma zona mediante robot. Con carro móvil y puerta de guillotina. Ciclo totalmente automatizado. Lavado por aspersion a 6 bar.</p>
	<p>-Máquina para el lavado y escurrido de TUBOS exterior e interior. Carga y descarga por la misma zona y ciclo a intermitencias totalmente automático.</p>
	<p>-Máquina para el lavado y desengrase de BLOQUES DE MOTOR, de hasta 10 Tm. Equipada con útil de volteo giratorio y útiles de amarre, para los diferentes tipos de bloques. Carga y descarga opuestas, mediante carro móvil totalmente automatizado. Sistema de filtración de 75 micras y draga extractora de virutas.</p>
	<p>-Máquina para el lavado y secado de PUENTES DIFERENCIALES exterior e interior. Carga y descarga por la misma zona y ciclo a intermitencias totalmente automático.</p>
	<p>-Máquina para el lavado-desengrase exterior e interior y secado, de CREMALLERAS DE DIRECCION. Equipada con sistema de transporte transfer paso a paso, adaptado a los diferentes tipos de cremalleras. Carga y descarga totalmente automatizada. Sistema de filtración de 100 micras. Lavado interior a 10 bar.</p>

	<p>-Máquina para el lavado y secado de PIEZAS METÁLICAS situadas en cestos, anterior y posterior al Tratamiento Térmico. Sistema de transporte con rodillos motorizados paso a paso y ciclo totalmente automático.</p>
	<p>-Máquina de aceitado a temperatura ambiente de PIEZAS METÁLICAS en proceso continuo. Transporte de las piezas mediante cinta transportadora con velocidad regulable. Con sistema de filtración de aceite y sistema de aspiración y condensación de la neblina de aceite</p>
	<p>-Doble máquina para el lavado-desengrase exterior e interior, de CIGÜEÑALES. Equipada cada una con útil de amarre automático, para los diferentes tipos de cigüeñales. Carga y descarga por la parte frontal, mediante carro móvil totalmente automatizado e independiente. Sistema de filtración de 27 micras. Lavado interior a 60 bar.</p>

Hydroresa C/. Ali-Bei, 25, 2ª<sup>a</sup> - 08010 BARCELONA (España) – Tels. +34-932 327 217 / +34-932 314 971 – Fax +34-932 327 219  
E-mail: [baufor@baufor.com](mailto:baufor@baufor.com) – <http://www.baufor.com>